

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Klebeband PROFLEX

BESCHREIBUNG:

Einseitiges, dehnbares Klebeband zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen/ -sperrern nach DIN 4108-7 an Durchdringungen wie Kanälen, Luftauslässen, Dunst- und Elektrorohren, Fenstern, Dachfenstern, Türen, Balken und Sparren.

TECHNISCHE DATEN:

Klebstoff	Acrylat-Dispersion lösemittelfrei
Klebstoffträger	LDPE-Folie grün
Klebstoffzwischenträger	Polyestergelege
Abdeckmaterial	Silikonpapier braun
Stärke (ohne Abdeckung)	ca. 0,25 mm
Klebkraft	DIN EN 1939 30 N/25mm
Temperaturbereich	- 40°C bis + 100°C
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
Verarbeitungstemperatur	ab - 10°C

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Ergebnissen in der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen. Für diese Angaben übernehmen wir keine Garantie. Bei der Vielfalt der Werkstoffe haben wir keinen Einfluss auf die Werkstoffe selbst, noch auf deren Verarbeitung. Für unsere Angaben zu den Werkstoffen sowie für die Angaben unseres technischen Beratungsdienstes übernehmen wir deshalb keine Haftung. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Alle Angaben zu den Produkten und Ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben des Herstellers. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die gemachten Angaben aus.

Stand: 07/2015

